

En esta edición

Ethernet Adquisición de Datos

WEB-TC

Adquisición de temperatura vía WEB.

LBNP16312

Convertidor de Ethernet a Serial RS232/422/485.

USB Convertidores

LB-USB232

Convierte tus dispositivos RS232 a USB.

Productos Industriales

LBSR-1322MRDC

Segunda generación de PLC de excelente costo con módulo de control remoto inalámbrico y módulo de control vía telefónica, expandible.

Ethernet Adquisición de Datos

WEB-TC

Tarjeta con 8 canales de entrada de termopar para adquisición de temperatura vía WEB. Muestra los datos de temperatura en su propia página web.



- 24-bits de resolución
- 8 canales de entrada de termopar
- Soporta TCs: J, K, R, S, T, N, E y B
- Sensor de temperatura ambiente incorporado
- Entradas de temperatura independientes
- 8 bits digitales de Entrada/Salida
- Incluye CD con software:
 - Software Graficador y Registrador GRATUITO - [TracerDAQ™ 2.0](#)
 - Librerías y ejemplos para C, C++, VB, Delphi, etc
 - VIs y ejemplos para LabVIEW™
 - Software Configurator - InstaCal
- Completamente soportada por DASyLab®
- Garantía de un año y para ambientes rudos.

Más información, [clic aquí](#) o en la imagen.

LBNP16312

Convertidor de Ethernet a Serial RS232/422/485, te permite controlar tus dispositivos seriales como lectores de códigos de barras, PLCs, básculas, contadores, etc. desde cualquier punto en tu red local o a través de Internet.



- Detecta automáticamente la interfaz Ethernet 10/100Mbps
- 3 interfaces seriales (RS232/422/485)

- Configurable a través de servidor web integrado
- 15 KV protección ESD
- Soportado en Win95/98/ME 2000/XP/Vista y Linux

Más información, [clic aquí](#) o en la imagen.

USB Convertidores

[LB-USB232](#)



Convertidor inteligente que agrega un puerto serial a una PC para conexiones RS-232 usando un puerto USB. Provee un puerto plug-and-play externo que permite una conexión conveniente de lectores de cualquier dispositivo RS-232.

- Pequeño, fácil de instalar
- No requiere alimentación, plug-and-play
- Detección automática de velocidad de transmisión

Más información, [clic aquí](#) o en la imagen.

Productos Industriales

[LBSR-1322MRDC](#)



PLC de la serie SR, fácil de programar con el display HMI o desde la PC por bloques de funciones. Este PLC combinado con el [módulo de voz](#) y el [módulo de control remoto](#) permite realizar control por teléfono, control inalámbrico, mensajes de voz y funciones de auto marcado. Al ser utilizado con los [módulos de expansión](#) los puntos de entrada/salida pueden ser expandidos hasta 82 I/O.

- Alimentación 12V ~ 24VDC.
- 14 entradas digitales (las cuales pueden ser usadas como 6 entradas análogas).
- 8 salidas de relevador.
- Soporta 10A de corriente en relevadores
- [Display HMI](#) que permite mostrar mensajes de texto, alarmas, etc. Puede montarse en el exterior del panel.

Más información, [clic aquí](#) o en la imagen.

info@logicbus.com.mx

www.logicbus.com.mx

Alcalde # 1822 Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. Mexico
MX 01 (33) 3854-5975 y 3823-4349 USA 001-(858)-869-5401 (San Diego, CA. Office)