



¡ Tu Sitio de Automatización !



Registrador de gráficas con impresión a papel estilo matriz de puntos de 6 entradas universales (V, mA, Temperatura), bajo costo, poca profundidad (150mm), peso reducido 1.5 Kg. y resistencia al agua con protección IP-65.

Características:

- Grafica hasta 6 canales
- Poca profundidad 150mm
- Pesa solo 1.5 Kg.
- Resistente al polvo y al agua IP-65
- Interfase de comunicación RS-232 estándar
- Entradas y rango de medición universales
- Aprobado por: UL, CSA, CE
- 144mm(ancho) x 144mm(alto) x 150mm(profundidad)

Especificaciones:

Entrada de datos

Numero de entradas: 6.

Velocidad de muestreo: 6 canales en 10 segundos máximo.

info@logicbus.com.mx

www.logicbus.com.mx

Alcalde # 1822 Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. Mexico
MX 01 (33) 3854-5975 y 3823-4349 USA 001 (619)- 884-94-93 (San Diego, CA. Office)

Tipo de entradas:

Voltaje DC: $\pm 10\text{mV}$, 0-20mV, 0-50mV, $\pm 1\text{V}$, 1-5V

Corriente: 4-20 mA

Termopar: K, T, J, E, B, S, R, G, C, N, PR40-20, PLII, L, Au-Fe

RTD: Pt100, Pt50, JPt100

Características de funcionamiento

Precisión: 0.2% ± 1 dígitos máx. Para indicador/impresión Digital

Reducción de ruido: NMRR: 60dB min.

CMRR: 140dB min.

Resistencia de aislamiento: Cada terminal/ tierra: 500VDC, 20 Ω mínimo

Resistencia del dieléctrico: Terminal de voltaje de alimentación / tierra: 1.5kVAC; 1 minuto

Terminal de entrada/ tierra: 0.5kVAC; 1 minuto

Alarmas

Número de salidas de relevador: 6 salidas (opcional)

Capacidad: 30VDC 3A máx. con carga

Comunicación

Interfaz : RS-232 (Estándar), RS-485 (Modbus RTU: opcional)

Alimentación:

Voltaje de alimentación: 100-240VAC (50/60 Hz)

Consumo: 25VA máx.

Estructura

Montaje: En panel

Protección panel frontal: A prueba de polvo, resistente al agua (IP-65)

Dimensiones: 144mm(ancho) x 144m(alto) x 150mm(profundidad)

Peso: 1.5 Kg. max.

Condiciones en Operación

Condiciones toleradas: Temperatura: 0-50°C, Humedad: 20-80%RH

info@logicbus.com.mx

www.logicbus.com.mx

Alcalde # 1822 Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. Mexico
MX 01 (33) 3854-5975 y 3823-4349 USA 001 (619)- 884-94-93 (San Diego, CA. Office)

Registro/Impresión

Registro: Impresión de barrido por trama (por puntos)

Impresión: Matriz de puntos con cinta de impresión de 6 colores

Intervalo de impresión de puntos: 6 canales en 10 segundos máximo

Papel de impresión: Longitud: 16m, Área de impresión 100mm

Impresión de gráficos: 28 velocidades seleccionables por el usuario, con un rango de 10-1500mm/hr

Colores de impresión: Púrpura, Rojo, Verde, Azul, Marrón, Negro.

Código de Orden

LBCR1706 -

1 2 3

1 COMUNICACIÓN

0: estándar RS-232

1: RS-485

2 DI/DO (entradas/salidas digitales)

0: no

1: 6 salidas de relevador

2: 3 Entradas digitales

3: 3 Entradas digitales + 6 salidas de relevador

3 SENSOR DE FALTA DE PAPEL

0: No

1: Si, Filtro Digital

info@logicbus.com.mx

www.logicbus.com.mx

Alcalde # 1822 Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. Mexico
MX 01 (33) 3854-5975 y 3823-4349 USA 001 (619)- 884-94-93 (San Diego, CA. Office)